## 川口興産株式会社






加工品及び一部電気部品を中国SML社より輸入後組立を 弊社社内で組立することにより性能はそのままで 驚異の価格(弊社工場渡し¥1,080,000(税込¥1,188,000))を実現!

篇異の価格(弊在工場渡し¥1,080,000(税込¥1,188,000))を実現 組立後十分な点検・試運転後出荷させていただきます。

# ゲートカットロボット

# K-cut SK-520A







### 仕様

機械質量 約115kg

X 470mm Z 200mm Y 200mm R ±220°

電源 単相 AC100V/200V 50/60 Hz ※出荷時指定

電源コード 5m (200Vはプラグ無) 最大消費電力 200W

ティーチングペンダント

#### 標準装備

位置決めホルダー支え付き

: 1set

スタートセンサースタンド・センサー

: 1set

SMC製電磁弁 4個 マニホールド付


· 1set

ティーチングペンダント(保護カバー付)

エアーレギュレーター(圧力計付)1式

: 1set

移動用キャスター : 4set



※注文装備(カット治具・ニッパー)


センターチャック ◇2.5 : 1set

スライドレール: 2set

製品シューター SUS製250□

: 1set

バルアジャスター : 4set



メモリー基板(100ステップ40チャンネル)1式 ※メイン基板に取付



山洋電気製5相ステッピングモーター・ドライバーを採用

#### 標準付属品

継手 KQ2H08-02AS 1個 カプラー 20PF 1個



リニアガイドウェイ給脂用グリス(10ccシリンジ入)

ニッパー用エアーチューブ φ4 黒・青 各1m ニッパー用エアーチューブ φ6 黒・青 各1m 継手 KQ2R06-04A 2個



**注文装備** 弊社で製作・取付後出荷します。

カット治具関係:別紙ニッパーカタログをご参照ください。

特殊装備関係:別紙オプションカタログをご参照ください。

おじぎ仕様





設置・試運転・操作説明費用は含まれていません。地区、および作業内容によって異なります。お問い合わせください。 木枠梱包・運送費(¥50,000税別)が別途必要です。※北海道・東北・山陽・山陰・四国・九州地区は別途お問合せください。 本カタログに記載してあります製品の性能・仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

機械事業部

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽3973 TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213 E-mail info@kawaguchikousan.co.ip http://www.kawaguchikousan.co.jp